

Moduleo LayRed Stairsolution

Bullnose - Nez de marche arrondi (bec de corbin) - Traditionele vorm - Plattenstufe

TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE SPECIFICATIES - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Total thickness - Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346 6 mm
Wear layer - Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340 0,55 mm
Wear layer PUR treatment - Traitement polyurethane PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz	PUR - Twinguard®
Width - Largeur- Breedte - Breite	Moduleo LayRed 1296 mm – Moduleo LayRed XL 1474 mm
Inflammability - Classement feu - Brandklasse – Brandverhalten	EN 13501 Bfl-S1
Slip resistance - Glissance - Antislip – Rutschfest	EN 13893 DS
Slip restraint - Résistance au glissement - Slipweerstand Rutschhemmung	DIN 51130 R10

RESIDUAL INDENTATION - POINÇONNEMENT RÉMANENT - RESTINDRUK - EINDRÜCKVERHALTEN

average measured value - valeur moyenne mesurée gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1 $\leq 0,10$ mm
Dimensional stability - Stabilité dimensionnelle Dimensionele stabiliteit – Massänderung	EN ISO 23999 Norm: $\leq 0,25\% \leq 0,05\%$
Stain resistance - Résistance aux taches - Vlekbestendigheid Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987 Very good
Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheid Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 ≥ 6

WARRANTY YEARS / GARANTIE ANS - GARANTIE IN JAREN - GARANTIE JAHREN

10

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE – TECHNISCHE TEKENING - TECHNISCHE ZEICHNUNG

