

KARTA TECHNICZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	23/33
Grubość panela	6 mm
Rozmiar panela	125 x 625 x 5,0 mm + 1,0 mm IXPE
Gwarancja (użytek domowy)	20 lat
Gwarancja (użytek komercyjny)	7 lat
Rodzaj fugi	4-stronna V fuga
Wodoodporność	100% wodoodporności

Rodzaj zamka	5Gi
Liczba desek w paczce	20
m² w paczce	1,5625 m²
Waga paczki	16,1 kg
Liczba paczek na palecie	54
m² na palecie	84,375 m²
Waga palety	909 kg

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

CECHA/WŁAŚCIWOŚĆ	NORMA	REZULTAT
Klasa 33. Obszary intensywnego użytkowania komercyjnego	EN ISO 10874	Dla obszarów publicznych i komercyjnych o intensywnym użytkowaniu
Stabilność wymiarowa po ekspozycji na ciepło	EN ISO 23999 : 2008	<0,15%
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥6 stopień
Odporność na krzesła na kółkach	EN ISO 4918	25 000 cykli
Symulowany ruch nogi meblowej	EN 424:2001	Brak widocznych uszkodzeń
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1
Antypoślizgowość (DIN)	DIN 51130	R9
Antypoślizgowość (EN)	EN 13893	DS
Odporność na ścieranie	EN 660-2	Grupa T
Odształcenie resztkowe	EN ISO 24343-1	<0,1mm
Odporność na plamy chemiczne	EN ISO 26987	Brak zmian
Przewodność cieplna/Opór cieplny	EN 12667	0.131 W/ (m·K); 0.062 (m²·K)/W
Propensja elektryczna	EN 1815	<2 kv
Emisja formaldehydu	EN 717-1	Klasa E1
Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-3	21 dB
Lotne związki organiczne (VOC)	EN 16561	A+
Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	≤27°C

