

KARTA TECHNICZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	23/33
Warstwa ścieralna	0,55 mm
Grubość panela	6,5 mm
Rozmiar panela	192 x 1532 x 5 mm + 1.0 mm IXPE
Gwarancja (użytek domowy)	20 lat
Gwarancja (użytek komercyjny)	7 lat
Rodzaj fugi	4-stronna V fuga
Wodoodporność	100% wodoodporności

Rodzaj zamka	Tight Lock
Liczba desek w paczce	8
m² w paczce	2,353 m²
Waga paczki	24,07 kg
Liczba paczek na palecie	35
m² na palecie	82,36 m²
Waga palety	868 kg

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

NORMA	CECHA/WŁAŚCIWOŚĆ	METODA	WYMOGI	REZULTAT
ISO 10582	Stabilność wymiarowa (6 godzin w 80°C)	ISO 23999	$\Delta W/\Delta L \leq 0,15\%$ Podwijanie krawędzi: $\leq 1\text{mm}$	Zgodny z normą Zgodny z normą
	Długość	ISO 24342	$\leq 0,15\%$ długości nominalnej, maks. 0.5mm	Zgodny z normą
	Szerokość	ISO 24342	$\leq 0,1\%$ of szerokości nominalnej, maks. 0.5mm	Zgodny z normą
	Całkowita grubość (z podkładem)	ISO 24346	$+0,13\text{mm}/-0,1\text{mm}$	Zgodny z normą
	Kwadratowość (Squareness)	ISO 24346	$\leq 0,25\text{mm}/\leq 400\text{mm}$ $\leq 0,35\text{mm}/\geq 400\text{mm}$	Zgodny z normą
	Płaskość powierzchni (Flatness)	ISO 10582 Złącznik B	Długość: $\leq 0,50\%$ (wkłęsłość) / $\leq 1,0\%$ (wypukłość) Szerokość: $\leq 0,10\%$ (wkłęsłość) / $\leq 0,15\%$ (wypukłość)	Zgodny z normą
	Odstępy (Openings)	ISO 10582 Złącznik C	Średnia $\leq 0,15\text{mm}$ / maks. $\leq 0,2\text{mm}$	Zgodny z normą
	Różnice wysokości	ISO 10582 Złącznik C	Średnia $\leq 0,1\text{mm}$ / maks. $\leq 0,15\text{mm}$	Zgodny z normą
	Odkształcenie resztkowe	ISO 24343-1	$\leq 0,1\text{mm}$	Zgodny z normą
	Odporność na krzesła na kółkach	ISO 4918	Obciążenie handlowe: 25 000 cykli	Zgodny z normą
	Odporność na światło (Blue Wool)	ISO 105-B02:214 Metoda 3A	≥ 6 stopień	Zgodny z normą
	Wytrzymałość zamków (Locking strength)	ISO 10582 Złącznik D	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$	Zgodny z normą
EN 16511	Odporność na ścieranie (Wear resistance)	EN 13329 Złącznik E	≥ 4000 cykli (AC4)	Zgodny z normą
	Odporność na uderzenia	EN 13329 Złącznik F	$\geq 1600\text{mm}$	Zgodny z normą
	Retencja połysku (Martindale)	EN 16094	$\leq \text{MSR-A2}$	Zgodny z normą
	Mikrozarysowania (Martindale)	EN 16094	$\leq \text{MSR-B2}$	Zgodny z normą
	Obciążenie nogą meblową	EN 424	Brak widocznych uszkodzeń	Zgodny z normą
	Odporność na plamy	EN 438-2	Grupa 1 i 2: klasa 5 Grupa 3: klasa 4	Zgodny z normą Zgodny z normą
	Pęcznienie	ISO 24336	$\leq 12\%$	Zgodny z normą
EN 14041	Opór cieplny (R)	EN 12664/ASTM C518	N/D	Zgodny z normą
	Antypoślizgowość	EN 13893	$\geq 0,3$	Zgodny z normą
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa Bfl -s1	Zgodny z normą
	Antypoślizgowość (DIN)	DIN 51130	$\geq \text{R9}$	Zgodny z normą
	Odporność na plamy	EN 423	Brak zmian	Zgodny z normą
	Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-1	N/D	20dB*

*Wyniki dotyczące parametrów akustycznych podano wyłącznie w celach informacyjnych

